



Filet d'échafaudage pare-gravat blanc

HT: 13,92 €

TTC: 16,70 €

Description rapide

Protégez efficacement vos chantiers avec ce filet d'échafaudage pare-gravat de coloris blanc, spécialement conçu pour empêcher la chute de gravats, de poussière, de matériaux de construction ou d'outils, assurant ainsi la sécurité des personnes et des biens aux abords des zones de travaux.

Fabriqué en polyéthylène haute densité tricoté, ce filet allie légèreté, résistance et durabilité grâce à son traitement anti-UV.

Indispensable pour sécuriser vos échafaudages et préserver l'environnement de travail, il constitue une solution fiable pour limiter les risques.

Commandez dès maintenant ce filet robuste et efficace !

Options de produits configurables

Dimensions filet (Choix unique)

3,07 x 10 m - 50gr/m²

3,07 x 20 m - 50gr/m²

3,07 x 50 m - 70gr/m²

Description détaillée

Filet d'échafaudage pare-gravat Blanc

Dimensions au choix

Fiable et résistant, ce filet d'échafaudage blanc prévient la chute de gravats, d'outils et de poussière, assurant ainsi une protection optimale sur vos chantiers. Son installation rapide en fait un atout indispensable pour sécuriser votre environnement de travail dès aujourd'hui !

Optez pour une protection efficace et durable !

CARACTERISTIQUES :

- Coloris : Blanc
- Traité anti-UV
- Avec lisières renforcées et bande à œillets sur les deux côtés
- Boutonnères côtés et double au milieu de Ø 12 mm à chaque intervalle de 3 cm

DIMENSIONS AU CHOIX :

- 3,07 x 10m - 50 gr/m²
- 3,07 x 20m - 50 gr/m²
- 3,07 x 50m - 70 gr/m²

SPECIFICATIONS TECHNIQUES :

- Pour les filets en longueur 10m et 20m (50gr/m²)
 - Résistance à la traction : 215 N / 5 cm (selon la norme ISO 13937-1)
 - Résistance à la déchirure : 47N / 5cm (selon la norme ISO 13937-1)
 - Résistance aux UV : 200 000 ly
 - Résistance à la température : -40°C / +80°C

- Pour les filets en longueur 50m (70gr/m²)
 - Résistance à la traction : 264 N / 5 cm (selon la norme ISO 13937-1)
 - Résistance à la déchirure : 56N / 5cm (selon la norme ISO 13937-1)
 - Résistance aux UV : 300 000 ly
 - Résistance à la température : -40°C / +80°C

MATIERE :

- Matière: PEHD Polyéthylène HD tricoté

PERSONNALISATION :

- Besoin de filets d'échafaudage uniques ?

Notre service de personnalisation vous propose :

- Taille & couleur sur-mesure : Dimensions et teintes adaptées à votre chantier.
- Impression logo/marquage : Gagnez en visibilité en imprimant votre logo sur le filet.
- Qualité Ignifuge (FR) : Filets conformes aux normes de sécurité incendie.

Demandez votre devis pour un filet de protection chantier sur mesure.